

Gewindetüllen

Gewindetüllen mit konischem Gewinde

bis 16 bar

Typ 16 bar MS vernickelt	Typ 16 bar 1.4408	Typ 10 bar Kunststoff PA 6	ehemalige Artikelnr.	Gewinde	Schlauch Ø innen	SW ¹⁾
---	---	GT 53 K		M 5	3	---
---	---	GT 184 K		R 1/8"	4	---
GT 186 K MSV	---	GT 186 K		R 1/8"	6	12
GT 188 K MSV	---	GT 188 K	GT 189 K	R 1/8"	8	12
GT 189 K MSV	---	GT 189 K		R 1/8"	9	12
GT 1810 K MSV	---	---		R 1/8"	10	12
---	---	GT 144 K		R 1/4"	4	---
GT 145 K MSV	---	GT 145 K		R 1/4"	5	14
GT 146 K MSV	---	GT 146 K		R 1/4"	6	14
GT 148 K MSV	---	GT 148 K	GT 149 K	R 1/4"	8	14
GT 149 K MSV	GT 149 K ES	GT 149 K		R 1/4"	9	14
GT 1410 K MSV	---	GT 1410 K		R 1/4"	10	14
GT 1412 K MSV	---	---		R 1/4"	12	14
---	---	GT 386 K		R 3/8"	6	---
---	---	GT 388 K	GT 389 K	R 3/8"	8	---
GT 389 K MSV	GT 389 K ES	GT 389 K		R 3/8"	9	17
GT 3810 K MSV	---	GT 3810 K		R 3/8"	10	17
GT 3812 K MSV	---	GT 3812 K	GT 3813 K	R 3/8"	12	17
GT 3813 K MSV	GT 3813 K ES	GT 3813 K		R 3/8"	13	17
GT 3816 K MSV	---	---		R 3/8"	16	17
---	---	GT 128 K	GT 129 K	R 1/2"	8	22
GT 129 K MSV	---	GT 129 K		R 1/2"	9	22
GT 1210 K MSV	---	---		R 1/2"	10	22
GT 1212 K MSV	---	GT 1212 K	GT 1213 K	R 1/2"	12	22
GT 1213 K MSV	GT 1213 K ES	GT 1213 K		R 1/2"	13	22
GT 1216 K MSV	---	GT 1216 K		R 1/2"	16	22
GT 1219 K MSV	GT 1219 K ES	---		R 1/2"	19	22
---	---	GT 3416 K		R 3/4"	16	---
---	---	GT 3419 K		R 3/4"	19	---
---	---	GT 1025 K ES	GT 1025 K	R 1"	25	---
---	GT 11432 K ES	---		R 1 1/4"	32	---
---	GT 11238 K ES	---		R 1 1/2"	38	---
---	GT 2050 K ES	---		R 2"	50	---
---	GT 21260 K ES	---		R 2 1/2"	60	---
---	GT 3075 K ES	---		R 3"	75	-

¹⁾ Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an.



Gewindetüllen mit NPT-Gewinde

PN 16

Typ 1.4408	Schlauch Ø innen	Typ 1.4408	Gewinde	Schlauch Ø innen
GT 149 K ES-NPT	NPT 1/4"	GT 3419 K ES-NPT	NPT 3/4"	19
GT 389 K ES-NPT	NPT 3/8"	GT 1025 K ES-NPT	NPT 1"	25
GT 3813 K ES-NPT	NPT 3/8"	GT 11432 K ES-NPT	NPT 1 1/4"	32
GT 1213 K ES-NPT	NPT 1/2"	GT 11238 K ES-NPT	NPT 1 1/2"	38
GT 1219 K ES-NPT	NPT 1/2"	GT 2050 K ES-NPT	NPT 2"	50



NPT



Gewindetüllen mit konischem Gewinde ohne Bund

PN 50

Typ 1.4571	Schlauch Ø innen	Gewinde	Schlauch Ø innen	Bau- länge
GT 1413 ES OB		R 1/4"	13	70
GT 3816 ES OB		R 3/8"	16	70
GT 1219 ES OB		R 1/2"	19	70
GT 3425 ES OB		R 3/4"	25	70
GT 1032 ES OB		R 1"	32	70
GT 11440 ES OB		R 1 1/4"	40	70
GT 11250 ES OB		R 1 1/2"	48 (50*)	100
GT 2060 ES OB		R 2"	60	100
GT 21275 ES OB		R 2 1/2"	75	120
GT 3090 ES OB		R 3"	88 (90*)	120




* bei flexiblen Schläuchen unter Verwendung geeigneter Schlauchschellen

Schlauchtülle mit Schweißende

PN 20

Typ 1.4571	D	Schlauch Ø innen	Bau- länge
ST 1413 AS ES	13,5 (1/4")	13	70
ST 3816 AS ES	17,2 (3/8")	16	70
ST 1219 AS ES	21,3 (1/2")	19	70
ST 3425 AS ES	26,9 (3/4")	25	70
ST 1032 AS ES	33,7 (1")	32	70
ST 11440 AS ES	42,4 (1 1/4")	40	70
ST 11250 AS ES	48,3 (1 1/2")	48 (50*)	100
ST 2060 AS ES	60,3 (2")	60	100
ST 21275 AS ES	76,1 (2 1/2")	75	120
ST 3090 AS ES	88,9 (3")	88 (90*)	120



* bei flexiblen Schläuchen unter Verwendung geeigneter Schlauchschellen

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.