

Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1

1

Gerade Verschraubungen

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Typ Klemmring 1.4571 (NC)		Rohr Ø außen	Gewinde der Überwurfmutter
sehr leichte Baureihe					
G 4 LL	G 4 LL ES	---		4 LL	M 8 x 1
G 5 LL	---	---		5 LL	M 10 x 1
G 6 LL	G 6 LL ES	---		6 LL	M 10 x 1
G 8 LL	G 8 LL ES	---		8 LL	M 12 x 1
G 10 LL	---			10 LL	M 14 x 1
G 12 LL	---	---		12 LL	M 16 x 1
leichte Baureihe					
G 6 L	G 6 LES	G 6 L NC		6 L	M 12 x 1,5
G 8 L	G 8 LES	G 8 L NC		8 L	M 14 x 1,5
G 10 L	G 10 LES	G 10 L NC		10 L	M 16 x 1,5
G 12 L	G 12 LES	G 12 L NC		12 L	M 18 x 1,5
G 15 L	G 15 LES	G 15 L NC		15 L	M 22 x 1,5
G 18 L	G 18 LES	G 18 L NC		18 L	M 26 x 1,5
G 22 L	G 22 LES	G 22 L NC		22 L	M 30 x 2
G 28 L	G 28 LES	---		28 L	M 36 x 2
G 35 L	G 35 LES	---		35 L	M 45 x 2
G 42 L	G 42 LES	---		42 L	M 52 x 2
schwere Baureihe					
G 6 S	G 6 SES	G 6 S NC		6 S	M 14 x 1,5
G 8 S	G 8 SES	G 8 S NC		8 S	M 16 x 1,5
G 10 S	G 10 SES	G 10 S NC		10 S	M 18 x 1,5
G 12 S	G 12 SES	G 12 S NC		12 S	M 20 x 1,5
G 14 S	G 14 SES	G 14 S NC		14 S	M 22 x 1,5
G 16 S	G 16 SES	G 16 S NC		16 S	M 24 x 1,5
G 20 S	G 20 SES	G 20 S NC		20 S	M 30 x 2
G 25 S	G 25 SES	G 25 S NC		25 S	M 36 x 2
G 30 S	G 30 SES	---		30 S	M 42 x 2
G 38 S	G 38 SES	---		38 S	M 52 x 2



ROHRSYSTEM
Rost-frei®



ROHRSYSTEM
Rost-frei®

Gerade Schottverschraubungen

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Typ Klemmring 1.4571 (NC)		Rohr Ø außen	Gewinde der Überwurfmutter	Kontermuttern Stahl verzinkt*
leichte Baureihe						
SV 6 L	SV 6 LES	SV 6 L NC		6 L	M 12 x 1,5	KOMUTT 6L
SV 8 L	SV 8 LES	SV 8 L NC		8 L	M 14 x 1,5	KOMUTT 8L/6S
SV 10 L	SV 10 LES	SV 10 L NC		10 L	M 16 x 1,5	KOMUTT 10L/8S
SV 12 L	SV 12 LES	SV 12 L NC		12 L	M 18 x 1,5	KOMUTT 12L/10S
SV 15 L	SV 15 LES	SV 15 L NC		15 L	M 22 x 1,5	KOMUTT 15L/14S
SV 18 L	SV 18 LES	SV 18 L NC		18 L	M 26 x 1,5	KOMUTT 18L
SV 22 L	SV 22 LES	SV 22 L NC		22 L	M 30 x 2	KOMUTT 22L/20S
SV 28 L	SV 28 LES	---		28 L	M 36 x 2	KOMUTT 28L/25S
SV 35 L	SV 35 LES	---		35 L	M 45 x 2	KOMUTT 35L
SV 42 L	SV 42 LES	---		42 L	M 52 x 2	KOMUTT 42L/38S
schwere Baureihe						
SV 6 S	SV 6 SES	SV 6 S NC		6 S	M 14 x 1,5	KOMUTT 8L/6S
SV 8 S	SV 8 SES	SV 8 S NC		8 S	M 16 x 1,5	KOMUTT 10L/8S
SV 10 S	SV 10 SES	SV 10 S NC		10 S	M 18 x 1,5	KOMUTT 12L/10S
SV 12 S	SV 12 SES	SV 12 S NC		12 S	M 20 x 1,5	KOMUTT 12S
SV 14 S	SV 14 SES	SV 14 S NC		14 S	M 22 x 1,5	KOMUTT 15L/14S
SV 16 S	SV 16 SES	SV 16 S NC		16 S	M 24 x 1,5	KOMUTT 16S
SV 20 S	SV 20 SES	SV 20 S NC		20 S	M 30 x 2	KOMUTT 22L/20S
SV 25 S	SV 25 SES	SV 25 S NC		25 S	M 36 x 2	KOMUTT 28L/25S
SV 30 S	SV 30 SES	---		30 S	M 42 x 2	KOMUTT 30S
SV 38 S	SV 38 SES	---		38 S	M 52 x 2	KOMUTT 42L/38S

* Bei Kontermuttern an den Typen 1.4571 und 1.4571 (NC) bitte „ES“ an die Bestellnummer anhängen.

⚠ Benötigen Sie Kontermuttern in Edelstahlausführung, hängen Sie bitte ein „ES“ an die Bestellnummer in der Tabelle an!

👉 Bestellbeispiel: KOMUTT 6L ES

Typ Stahl verzinkt

Bestellzusatz für
Edelstahlausführung



**⚠ Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring,
dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.**

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.