

Kompaktschlitten mit Kugelführung

ELS

Werkstoffe: Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstangen: Edelstahl, Kolben: Aluminium mit Magneteinlage, Dichtungen: NBR

Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: 1,5 - 7 bar

Kolbengeschwindigkeit: 50 - 500 mm/s

Ausführung: mit Magnetkolben

Optional: Hubbegrenzung Ausfahrseite -AS*, Hubbegrenzung Einfahrseite -AT*, Hubbegrenzung auf beiden Seiten -A*, Stoßdämpfer Ausfahrseite -BS*, Stoßdämpfer Einfahrseite -BT*, Stoßdämpfer auf beiden Seiten -B*

✓ **Vorteile:**

- hohe Steifigkeit
- zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
- Positionierbohrungen zur wiederholgenauen Werkstückmontage
- Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie MXS

Kolben Ø 8 mm	Kolben Ø 12 mm	Kolben Ø 16 mm	Kolben Ø 20 mm	Hub
ELS 8/10	ELS 12/10	ELS 16/10	ELS 20/10	10
ELS 8/20	ELS 12/20	ELS 16/20	ELS 20/20	20
ELS 8/30	ELS 12/30	ELS 16/30	ELS 20/30	30
ELS 8/40	ELS 12/40	ELS 16/40	ELS 20/40	40
ELS 8/50	ELS 12/50	ELS 16/50	ELS 20/50	50
---	ELS 12/75	ELS 16/75	ELS 20/75	75
---	---	ELS 16/100	ELS 20/100	100
---	---	ELS 16/125	ELS 20/125	125
Reparatursätze				
ELS 8 REP	ELS 12 REP	ELS 16 REP	ELS 20 REP	

* Die Hubbegrenzungen/Stoßdämpfer werden lose beigelegt.

Zylinder-
schaltertyp



ab Seite 802

NEU

