

Knopfzellen

Typ	IEC-Bezeichnung	Abmessung (Ø x Höhe)	Kapazität	Menge
Silberoxid (Spannung: 1,55 Volt)				
BAT 377 AGO	SR66	6,8 x 2,6	25 mAh	1 Stck
BAT 392 AGO	SR41	7,9 x 3,6	42 mAh	1 Stck
BAT 395 AGO	SR57	9,5 x 2,7	55 mAh	1 Stck
BAT 389 AGO	SR54	11,6 x 3,05	70 mAh	1 Stck
BAT 357 AGO	SR44	11,6 x 5,4	165 mAh	1 Stck
Alkaline (Spannung: 1,5 Volt)				
BAT 189 AL	LR54	11,6 x 3,05	44 mAh	1 Stck
BAT 186 AL	LR43	11,6 x 4,2	70 mAh	1 Stck
BAT A76 AL	LR44	11,6 x 5,4	110 mAh	1 Stck
BAT A76 AL-5 NEU	LR44	11,6 x 5,4	110 mAh	5er Pack
BAT 625A AL	LR9	15,6 x 5,95	190 mAh	1 Stck
Lithium (Spannung: 3 Volt)				
BAT CR1220 Li	CR1220	12,5 x 2,0	35 mAh	1 Stck
BAT CR1616 Li	CR1616	16,0 x 1,6	42 mAh	1 Stck
BAT CR2016 Li	CR2016	20,0 x 1,6	72 mAh	1 Stck
BAT CR2016 Li-5 NEU	CR2016	20,0 x 1,6	72 mAh	5er Pack
BAT CR2025 Li	CR2025	20,0 x 2,5	160 mAh	1 Stck
BAT CR2025 Li-5 NEU	CR2025	20,0 x 2,5	160 mAh	5er Pack
BAT CR2032 Li	CR2032	20,0 x 3,2	220 mAh	1 Stck
BAT CR2032 Li-5 NEU	CR2032	20,0 x 3,2	220 mAh	5er Pack
BAT CR2430 Li	CR2430	24,5 x 3,0	270 mAh	1 Stck



Ladegeräte für NiMH-Akkus

Typ	Bezeichnung	Anschluss
BAT LADER 1 USB*	Schnellladegerät für 1 bis 4 NiMH Akkus (AAA / AA)	USB
BAT LADER 2 USB	Tischladegerät für 2 oder 4 NiMH (AAA / AA / C / D / 9V)	USB

* inkl. 4 Stück Mignon NiMH Akkus (AA)



Schnellladegerät



Tischladegerät



Arbeitshandschuhe
auf Seite 1070



tesa®-Klebetechnik
ab Seite 1062



LEATHERMAN
Multifunktionswerkzeug
auf Seite 1077



Messer auf
Seite 1077



Power-Magnethaken bis
ca. 28 kg Haltegewicht
auf Seite 952



Handwerkzeuge
ab Seite 960



Fäden und Seile
auf Seite 1066



Kabel finden Sie
auf Seite 1156

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-9 5885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD 1075