


Spannhülsen (Spannstifte), schwer

DIN 1481 / ISO 8752

Typ Stahl blank (schwarz)	Typ Edelstahl A2	Neu Rostfrei	Nenn Ø	L
D*=2,3; D1*=1,5; S=0,4				
1481-2x5	---		2	5
1481-2x8	1481-2x8 ES		2	8
1481-2x10	1481-2x10 ES		2	10
1481-2x12	1481-2x12 ES		2	12
1481-2x14	---		2	14
1481-2x16	1481-2x16 ES		2	16
1481-2x20	1481-2x20 ES		2	20
1481-2x26	---		2	26
1481-2x30	1481-2x30 ES		2	30
D*=3,3; D1*=2,1; S=0,6				
1481-3x10	1481-3x10 ES		3	10
1481-3x14	1481-3x14 ES		3	14
1481-3x16	1481-3x16 ES		3	16
1481-3x18	1481-3x18 ES		3	18
1481-3x20	1481-3x20 ES		3	20
1481-3x26	1481-3x26 ES		3	26
1481-3x28	1481-3x28 ES		3	28
1481-3x30	1481-3x30 ES		3	30
1481-3x32	---		3	32
1481-3x36	1481-3x36 ES		3	36
1481-3x40	1481-3x40 ES		3	40
D*=4,4; D1*=2,8; S=0,8				
1481-4x10	1481-4x10 ES		4	10
1481-4x14	1481-4x14 ES		4	14
1481-4x16	1481-4x16 ES		4	16
1481-4x20	1481-4x20 ES		4	20
1481-4x22	1481-4x22 ES		4	22
1481-4x24	1481-4x24 ES		4	24
1481-4x26	1481-4x26 ES		4	26
1481-4x30	1481-4x30 ES		4	30
1481-4x32	1481-4x32 ES		4	32
1481-4x36	1481-4x36 ES		4	36
1481-4x40	1481-4x40 ES		4	40
1481-4x45	1481-4x45 ES		4	45
1481-4x50	1481-4x50 ES		4	50
D*=5,4; D1*=3,4; S=1				
1481-5x10	1481-5x10 ES		5	10
1481-5x16	1481-5x16 ES		5	16
D*=6,4; D1*=4; S=1,2				
1481-6x10	1481-6x10 ES		6	10
1481-6x16	1481-6x16 ES		6	16
1481-6x20	1481-6x20 ES		6	20
1481-6x26	1481-6x26 ES		6	26
1481-6x30	1481-6x30 ES		6	30
1481-6x32	1481-6x32 ES		6	32
1481-6x36	1481-6x36 ES		6	36
1481-6x40	1481-6x40 ES		6	40
1481-6x45	1481-6x45 ES		6	45
1481-6x50	1481-6x50 ES		6	50
1481-6x60	1481-6x60 ES		6	60
1481-6x80	1481-6x80 ES		6	80
D*=8,5; D1*=5,5; S=1,5				
1481-8x10	1481-8x10 ES		8	10
1481-8x16	1481-8x16 ES		8	16
1481-8x20	1481-8x20 ES		8	20
1481-8x26	1481-8x26 ES		8	26
1481-8x30	1481-8x30 ES		8	30
1481-8x32	1481-8x32 ES		8	32
1481-8x36	1481-8x36 ES		8	36
1481-8x40	1481-8x40 ES		8	40
1481-8x45	1481-8x45 ES		8	45
1481-8x50	1481-8x50 ES		8	50
1481-8x60	1481-8x60 ES		8	60
1481-8x70	1481-8x70 ES		8	70
1481-8x80	1481-8x80 ES		8	80


* vor dem Einbau




Federstecker

ähnlich DIN 11024

Typ Stahl verzinkt	D	L	D1	für Wellen Ø
einfach				
11024-1-2	2	50	10	9 - 14
11024-1-3	3	60	18	10 - 16
11024-1-4	4	60	20	16 - 20
11024-1-5	5	85	24	20 - 28
11024-1-6	6	105	30	28 - 40
11024-1-7	7	105	30	28 - 45
doppelt				
11024-2-2	2	50	10	8 - 14
11024-2-3	3	62	16	14 - 20
11024-2-4	4	78	23	17 - 24
11024-2-5	5	92	26	18 - 30
11024-2-6	6	120	30	24 - 36
Typ Edelstahl A2	D	L	D1	für Wellen Ø
einfach				
11024-1-2	2	40	10	8 - 12
11024-1-2,5	2,5	46	11	10 - 16
11024-1-3	3	60	16	16 - 18
11024-1-4	4	64	19	18 - 20
11024-1-5	5	82	26	20 - 28
11024-1-6	6	110	30	28 - 40
doppelt				
11024-2-2,25 ES	2,25	42	20	9 - 11
11024-2-2,8 ES	2,8	48	20	11 - 14
11024-2-3,6 ES	3,6	64	20	14 - 20
11024-2-4,5 ES	4,5	80	25	20 - 26
11024-2-5,6 ES	5,6	97	25	26 - 34



einfach



doppelt



Federstecker-Sortimente

ähnlich DIN 11024

Info: Federstecker finden Sie auf Seite 1142

Typ	Inhalt
FEDERSTECK SORTI	356 Federstecker (D= 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm)

