


Spannhülsen (Spannstifte), schwer

DIN 1481 / ISO 8752

Typ Stahl blank (schwarz)	Typ Edelstahl A2	Nenn Ø	L
D*=2,3; D1*=1,5; S=0,4			
1481-2x5	---	2	5
1481-2x8	1481-2x8 ES	2	8
1481-2x10	1481-2x10 ES	2	10
1481-2x12	1481-2x12 ES	2	12
1481-2x14	---	2	14
1481-2x16	1481-2x16 ES	2	16
1481-2x20	1481-2x20 ES	2	20
1481-2x26	---	2	26
1481-2x30	1481-2x30 ES	2	30
D*=3,3; D1*=2,1; S=0,6			
1481-3x10	1481-3x10 ES	3	10
1481-3x14	1481-3x14 ES	3	14
1481-3x16	1481-3x16 ES	3	16
1481-3x18	1481-3x18 ES	3	18
1481-3x20	1481-3x20 ES	3	20
1481-3x26	1481-3x26 ES	3	26
1481-3x28	1481-3x28 ES	3	28
1481-3x30	1481-3x30 ES	3	30
1481-3x32	---	3	32
1481-3x36	1481-3x36 ES	3	36
1481-3x40	1481-3x40 ES	3	40
D*=4,4; D1*=2,8; S=0,8			
1481-4x10	1481-4x10 ES	4	10
1481-4x14	1481-4x14 ES	4	14
1481-4x16	1481-4x16 ES	4	16
1481-4x20	1481-4x20 ES	4	20
1481-4x22	1481-4x22 ES	4	22
1481-4x24	1481-4x24 ES	4	24
1481-4x26	1481-4x26 ES	4	26
1481-4x30	1481-4x30 ES	4	30
1481-4x32	1481-4x32 ES	4	32
1481-4x36	1481-4x36 ES	4	36
1481-4x40	1481-4x40 ES	4	40
1481-4x45	1481-4x45 ES	4	45
1481-4x50	1481-4x50 ES	4	50
D*=5,4; D1*=3,4; S=1			
1481-5x10	1481-5x10 ES	5	10
1481-5x16	1481-5x16 ES	5	16
D*=6,4; D1*=4; S=1,2			
1481-6x10	1481-6x10 ES	6	10
1481-6x16	1481-6x16 ES	6	16
1481-6x20	1481-6x20 ES	6	20
1481-6x26	1481-6x26 ES	6	26
1481-6x30	1481-6x30 ES	6	30
1481-6x32	1481-6x32 ES	6	32
1481-6x36	1481-6x36 ES	6	36
1481-6x40	1481-6x40 ES	6	40
1481-6x45	1481-6x45 ES	6	45
1481-6x50	1481-6x50 ES	6	50
1481-6x60	1481-6x60 ES	6	60
1481-6x80	1481-6x80 ES	6	80
D*=8,5; D1*=5,5; S=1,5			
1481-8x10	1481-8x10 ES	8	10
1481-8x16	1481-8x16 ES	8	16
1481-8x20	1481-8x20 ES	8	20
1481-8x26	1481-8x26 ES	8	26
1481-8x30	1481-8x30 ES	8	30
1481-8x32	1481-8x32 ES	8	32
1481-8x36	1481-8x36 ES	8	36
1481-8x40	1481-8x40 ES	8	40
1481-8x45	1481-8x45 ES	8	45
1481-8x50	1481-8x50 ES	8	50
1481-8x60	1481-8x60 ES	8	60
1481-8x70	1481-8x70 ES	8	70
1481-8x80	1481-8x80 ES	8	80


* vor dem Einbau



Federstecker

ähnlich DIN 11024

Typ Stahl verzinkt	D	L	D1	für Wellen Ø
einfach				
11024-1-2	2	50	10	9 - 14
11024-1-3	3	60	18	10 - 16
11024-1-4	4	60	20	16 - 20
11024-1-5	5	85	24	20 - 28
11024-1-6	6	105	30	28 - 40
11024-1-7	7	105	30	28 - 45
doppelt				
11024-2-2	2	50	10	8 - 14
11024-2-3	3	62	16	14 - 20
11024-2-4	4	78	23	17 - 24
11024-2-5	5	92	26	18 - 30
11024-2-6	6	120	30	24 - 36
Typ Edelstahl A2	D	L	D1	für Wellen Ø
einfach				
11024-1-2	2	40	10	8 - 12
11024-1-2,5	2,5	46	11	10 - 16
11024-1-3	3	60	16	16 - 18
11024-1-4	4	64	19	18 - 20
11024-1-5	5	82	26	20 - 28
11024-1-6	6	110	30	28 - 40
doppelt				
11024-2-2,25 ES	2,25	42	20	9 - 11
11024-2-2,8 ES	2,8	48	20	11 - 14
11024-2-3,6 ES	3,6	64	20	14 - 20
11024-2-4,5 ES	4,5	80	25	20 - 26
11024-2-5,6 ES	5,6	97	25	26 - 34



einfach



doppelt



Federstecker-Sortimente

ähnlich DIN 11024

Info: Federstecker finden Sie auf Seite 1142

Typ	Inhalt
FEDERSTECK SORTI	356 Federstecker (D= 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm)

