




Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1

Kreuz-Verschraubungen

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571 	Typ Klemmring 1.4571 (NC) 	Rohr Ø außen	Gewinde der Überwurfmutter
sehr leichte Baureihe				
K 4 LL	---	---	4 LL	M 8x1
K 6 LL	---	---	6 LL	M 10x1
K 8 LL	---	---	8 LL	M 12x1
leichte Baureihe				
K 6 L	K 6 LES	K 6 LNC	6 L	M 12x1,5
K 8 L	K 8 LES	K 8 LNC	8 L	M 14x1,5
K 10 L	K 10 LES	K 10 LNC	10 L	M 16x1,5
K 12 L	K 12 LES	K 12 LNC	12 L	M 18x1,5
K 15 L	K 15 LES	K 15 LNC	15 L	M 22x1,5
K 18 L	K 18 LES	K 18 LNC	18 L	M 26x1,5
K 22 L	K 22 LES	K 22 LNC	22 L	M 30x2
K 28 L	K 28 LES	---	28 L	M 36x2
K 35 L	K 35 LES	---	35 L	M 45x2
K 42 L	K 42 LES	---	42 L	M 52x2
schwere Baureihe				
K 6 S	K 6 SES	K 6 SNC	6 S	M 14x1,5
K 8 S	K 8 SES	K 8 SNC	8 S	M 16x1,5
K 10 S	K 10 SES	K 10 SNC	10 S	M 18x1,5
K 12 S	K 12 SES	K 12 SNC	12 S	M 20x1,5
K 14 S	K 14 SES	K 14 SNC	14 S	M 22x1,5
K 16 S	K 16 SES	K 16 SNC	16 S	M 24x1,5
K 20 S	K 20 SES	K 20 SNC	20 S	M 30x2
K 25 S	K 25 SES	K 25 SNC	25 S	M 36x2
K 30 S	K 30 SES	---	30 S	M 42x2
K 38 S	K 38 SES	---	38 S	M 52x2



Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Artikelnummer.



Montagepaste für Edelstahl-Schneidringverschraubungen

Hinweis: Für die fehlerfreie Montage von Edelstahl-Schneidringverschraubungen ist eine Schmierung am Schneidring sowie am Gewinde der Überwurfmutter sehr wichtig. Für diesen Anwendungsfall eignet sich hervorragend PASTE ES. PASTE ES ist eine weiße Paste auf synthetischer Schmierstoffbasis. Sie beinhaltet hochdruck- und hochtemperaturbeständige Keramikbestandteile, durch die auch unter extremsten Einsatzbedingungen unter Druck stehende Metallteile (z.B. Gewinde) leicht wieder getrennt werden können.

- Vorteile:**
- verhindert Korrosion und Festfressen
 - ist beständig gegenüber Säuren, Laugen, Chemikalien, Süß- und Seewasser bei Temperaturen von -20°C bis max. +1400°C
 - dichtet Gewinde, Flansche und Gehäuse
 - leichtes Lösen verbundener Teile (auch nach Jahren)
 - silikonfrei

Tip: für Lebensmittelanwendungen empfehlen wir das Loctite-Produkt 8014 (siehe Seite 1027)

Typ	Gebinde
PASTE ES	500 g Pinseldose
PASTE ES PP	200 ml Presspack mit Winkeldispenser und Pinsel



Achtung: nicht für Sauerstoff einsetzbar!



500 g Dose

Perfektes Dosieren auch an schwer zugänglichen Stellen!



200 ml Presspack

 <p>Schutzkappen und Schutzstopfen auf Seite 1016</p>	 <p>Prüfplaketten und Rohrleitungs-kennzeichnungen auf Seite 1158</p> <p>Sauerstoff</p>	 <p>Reinigungstechnik auf Seite 1056</p>	 <p>Hydraulikpumpen und E-Motoren finden Sie ab Seite 824</p>
 <p>Hydraulik-Pumpen und Pumpenträger finden Sie in unserem Online-Shop</p>	 <p>Hydrauliköl ab Seite 1048</p>	 <p>Fasspumpen auf Seite 953</p>	 <p>Hebezeuge und Zurrgurte ab Seite 1066</p>

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD

181