

# Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1

## Überwurfmuttern

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Rost frei	Typ Klemmring 1.4571 (NC)	Rost frei	Rohr Ø außen	Gewinde
<b>sehr leichte Baureihe</b>						
M 4 LL	M 4 LL ES		---		4 LL	M 8x1
M 5 LL	---		---		5 LL	M 10x1
M 6 LL	M 6 LL ES		---		6 LL	M 10x1
M 8 LL	M 8 LL ES		---		8 LL	M 12x1
M 10 LL	---		---		10 LL	M 14x1
M 12 LL	---		---		12 LL	M 16x1
<b>leichte Baureihe</b>						
M 6 L	M 6 L ES		M 6 L NC*		6 L	M 12x1,5
M 8 L	M 8 L ES		M 8 L NC*		8 L	M 14x1,5
M 10 L	M 10 L ES		M 10 L NC*		10 L	M 16x1,5
M 12 L	M 12 L ES		M 12 L NC*		12 L	M 18x1,5
M 15 L	M 15 L ES		M 15 L NC*		15 L	M 22x1,5
M 18 L	M 18 L ES		M 18 L NC*		18 L	M 26x1,5
M 22 L	M 22 L ES		M 22 L NC*		22 L	M 30x2
M 28 L	M 28 L ES		---		28 L	M 36x2
M 35 L	M 35 L ES		---		35 L	M 45x2
M 42 L	M 42 L ES		---		42 L	M 52x2
<b>schwere Baureihe</b>						
M 6 S	M 6 S ES		M 6 S NC*		6 S	M 14x1,5
M 8 S	M 8 S ES		M 8 S NC*		8 S	M 16x1,5
M 10 S	M 10 S ES		M 10 S NC*		10 S	M 18x1,5
M 12 S	M 12 S ES		M 12 S NC*		12 S	M 20x1,5
M 14 S	M 14 S ES		M 14 S NC*		14 S	M 22x1,5
M 16 S	M 16 S ES		M 16 S NC*		16 S	M 24x1,5
M 20 S	M 20 S ES		M 20 S NC*		20 S	M 30x2
M 25 S	M 25 S ES		M 25 S NC*		25 S	M 36x2
M 30 S	M 30 S ES		---		30 S	M 42x2
M 38 S	M 38 S ES		---		38 S	M 52x2

\* nicht nach ISO 8434-1 genormt, nur für NC-Klemmringverschraubungen verwendbar



## Funktionsmuttern mit montiertem Schneid- und Dichtungsring



Werkstoffe: Dichtung: NBR

☞ Optional: FKM-Dichtung -V

Typ Stahl verzinkt	Rohr Ø außen	Gewinde	NBR-Ersatz- dichtungen
<b>leichte Baureihe</b>			
M 6 L EO	6 L	M 12x1,5	M 6 L EO DI
M 8 L EO	8 L	M 14x1,5	M 8 L EO DI
M 10 L EO	10 L	M 16x1,5	M 10 L EO DI
M 12 L EO	12 L	M 18x1,5	M 12 L EO DI
M 15 L EO	15 L	M 22x1,5	M 15 L EO DI
M 18 L EO	18 L	M 26x1,5	M 18 L EO DI
M 22 L EO	22 L	M 30x2	M 22 L EO DI
M 28 L EO	28 L	M 36x2	M 28 L EO DI
M 35 L EO	35 L	M 45x2	M 35 L EO DI
M 42 L EO	42 L	M 52x2	M 42 L EO DI
<b>schwere Baureihe</b>			
M 6 S EO	6 S	M 14x1,5	M 6 S EO DI
M 8 S EO	8 S	M 16x1,5	M 8 S EO DI
M 10 S EO	10 S	M 18x1,5	M 10 S EO DI
M 12 S EO	12 S	M 20x1,5	M 12 S EO DI
M 14 S EO	14 S	M 22x1,5	M 14 S EO DI
M 16 S EO	16 S	M 24x1,5	M 16 S EO DI
M 20 S EO	20 S	M 30x2	M 20 S EO DI
M 25 S EO	25 S	M 36x2	M 25 S EO DI
M 30 S EO	30 S	M 42x2	M 30 S EO DI
M 38 S EO	38 S	M 52x2	M 38 S EO DI



Selbstdichtende Überwurfmutter,  
kein Schneidring nötig!



☞ Bestellbeispiel: M 6 L EO \*\*


Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:  
FKM-Dichtung ..... -V

## O-Ringe für Dichtkegelverschraubungen und Schweißnippel

Temperaturbereich: NBR: -20°C bis max. +80°C, FKM: -20°C bis max. +200°C

Typ NBR	Typ FKM	für Rohr- verschraubung	Typ NBR	Typ FKM	für Rohr- verschraubung
ORING 6 P	ORING 6 V	6 L / 6 S	ORING 20 P	ORING 20 V	20 S
ORING 8 P	ORING 8 V	8 L / 8 S	ORING 22 P	ORING 22 V	22 L
ORING 10 P	ORING 10 V	10 L / 10 S	ORING 25 P	ORING 25 V	25 S
ORING 12 P	ORING 12 V	12 L / 12 S	ORING 28 P	ORING 28 V	28 L
ORING 14 P	ORING 14 V	14 S	ORING 30 P	ORING 30 V	30 S
ORING 15 P	ORING 15 V	15 L	ORING 35 P	ORING 35 V	35 L
ORING 16 P	ORING 16 V	16 S	ORING 38 P	ORING 38 V	38 S
ORING 18 P	ORING 18 V	18 L	ORING 42 P	ORING 42 V	42 L



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-9 5885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD