

Zubehör - Mini & Standard



Ersatz-Membranen für Druckregler & Filterregler - Mini & Standard

Lieferumfang: Membrane mit Regelkolben und O-Ring

Typ	für Baureihe (Typ)	Typ	für Baureihe (Typ)
MEMBRANE DRO0	Mini (DR 00 & DR 01)	MEMBRANE DRP5540	5 (DRP 5x40)
MEMBRANE DR021 NEU	Mini (DR 021)	MEMBRANE DRP55	5 (DRP)
MEMBRANE DR022	Mini (DR 022)	MEMBRANE DR1540	5 (DR) 5x40
MEMBRANE FD00	Mini (FD)	MEMBRANE DR155	5 (DR)
MEMBRANE DR11	1 (DR)	MEMBRANE FD55	5 (FD)
MEMBRANE FD11	1 (FD)	MEMBRANE FDP55	5 (FDP)
MEMBRANE DR22	2 (DR)	MEMBRANE DR77	7 (DR)
MEMBRANE FD22	2 (FD)	MEMBRANE DRP7740	7 (DRP 7x40)
MEMBRANE DR33	3 (DR)	MEMBRANE DRP77	7 (DRP)
MEMBRANE DRF31	3 (DRF)	MEMBRANE DR17740	7 (DR) 7x40
MEMBRANE DR133	3 (DR)	MEMBRANE DR177	7 (DR)
MEMBRANE FD33	3 (FD)	MEMBRANE DRP88	8 (DRP)
MEMBRANE DR55	5 (DR)	MEMBRANE DR188	8 (DR)



Ersatz-Tropfaufsätze für Öler - Mini & Standard

Typ	für Baureihe	Betriebsdruck	Werkstoff
TROPF DO	Mini & 1 - 8	0 - 16 bar	Polyamid
TROPF DO M	1 - 5	0 - 25 bar	Metall/Glas



Ersatz-Verschlussschrauben für Ölerbefüllung - Multifix & Standard

Typ	für Baureihe	für Baureihe	Werkstoff	Bild
SCHRAUBE OL 1	Multifix	Standard	Metall	1
SCHRAUBE OL 2	1 - 5	2 - 8	Kunststoff	2
SCHRAUBE OL 2 MET	2 - 5	2 - 8	Metall	3



Ersatz-Kondensatableiter für Filter & Filterregler - Futura, Multifix & Standard

Anwendung: Baureihe Futura: Verwendung für alle Kunststoff- und Metallbehälter mit automatischem Ablass. Passt nicht für Behälter mit halbautomatischem Ablass. Baureihe Multifix: Verwendung für Metallbehälter. Auch für Kunststoffbehälter mit automatischem Ablass, nicht aber mit halbautomatischem Ablass geeignet. Passt für Baureihe 1, 2 und 5.

Baureihe Standard: Verwendung für alle Kunststoff- und Metallbehälter der Baureihe 1 - 9.

Typ	für Montagebohrung im Behälter	Betriebsdruck
automatisches Ablassventil (schwimmerbetätigt, Kondensatanschluss: G 1/8" IG) ¹⁾		
AM 18/10	14 mm	1,5 - 16 bar
halbautomatisches Ablassventil (druckbetätigt) ¹⁾		
HANDABLASS HA	14 mm	1,5 - 25 bar
manuelles Ablassventil (handbetätigt)		
HANDABLASS M	14 mm	0 - 25 bar
HANDABLASS M DF NEU	G 1/8" (Sondermaß)	0 - 25 bar

1) sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden.

Anbau-Kondensatableiter mit Handnotbetätigung für Kombi-Wartungseinheiten

Werkstoffe: Körper und Haube: Messing (kunststoffbeschichtet, schwarz), Dichtungen NBR

Temperaturbereich: 0°C bis max +90°C

Kondensatanschluss: G 1/4" IG

Hinweis: Kann direkt an Kombi-Wartungseinheiten angeschlossen werden. Um diesen Ableiter mit Futura-, Multifix- oder Standard-Wartungsgeräten zu verwenden (14 mm Montagebohrung) wird der Adapter benötigt

Typ	für Montagebohrung im Behälter	Betriebsdruck
AM R	G 1/8"	4 - 16 bar
Adapter für 14 mm Montagebohrung AM R-CL NEU	14 mm	

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

