

# Vakuum-Ejektoren

## Mehrkammerejektoren, max. 98,9 % Vakuum (-0,989 bar)

bis 320 l/min

Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Düsen: Messing, Dichtungen: Neopren  
Temperaturbereich: -10°C bis max. +100°C  
Betriebsdruck: 1 - 7 bar (optimal 5 bar)  
Manometeranschluss: G 1/4"

- Vorteile:**
- extrem hohes Vakuum
  - für den Laboreinsatz
  - wartungsfrei

| Typ    | H  | Gewinde Zuluft | Gewinde Vakuum | Gewinde Abluft | Luftverbrauch* | Saugleistung | Schall-dämpfer | Vakuum-meter |
|--------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| VHP 5  | 32 | G 1/4"         | G 1/2"         | G 1/2"         | 120 l/min      | 160 l/min    | FFSD 12        | MW -163      |
| VHP 10 | 52 | G 1/4"         | G 1/2"         | G 1/2"         | 240 l/min      | 320 l/min    | FFSD 12        | MW -163      |

\* bei 5 bar

**Extrem hohes Vakuum!**



## Free-Flow Schalldämpfer für Ejektoren

Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Einlage: PUR-Schaum  
Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C

- Vorteile:**
- sehr gute Geräuschdämmung
  - absolut freier Durchfluss, kann nicht verstopfen
  - geringer Strömungswiderstand

| Typ      | Gewinde  | D  | L   |
|----------|----------|----|-----|
| FFSD 18  | G 1/8"   | 19 | 46  |
| FFSD 14  | G 1/4"   | 19 | 46  |
| FFSD 38  | G 3/8"   | 24 | 70  |
| FFSD 12  | G 1/2"   | 38 | 75  |
| FFSD 34  | G 3/4"   | 38 | 75  |
| FFSD 10  | G 1"     | 57 | 138 |
| FFSD 112 | G 1 1/2" | 57 | 138 |




## Schalldämpfer aus Kunststoff mit Granulatfüllung

Betriebsdruck: max. 6 bar

| Typ   | Gewinde | D     | L  |
|-------|---------|-------|----|
| KU 18 | G 1/8"  | 16,0  | 26 |
| KU 14 | G 1/4"  | 20,0  | 35 |
| KU 38 | G 3/8"  | 24,0  | 47 |
| KU 12 | G 1/2"  | 24,0  | 47 |
| KU 34 | G 3/4"  | SW 50 | 97 |
| KU 10 | G 1"    | SW 50 | 97 |



**TIPP** Selbstreinigend durch Granulatfüllung!



Filter zum Leitungseinbau ab Seite 912



**Vakuum** Filter ab Seite 912

8



**Vakuumkomponenten**  
anderer Hersteller finden Sie  
in unserem [Online-Shop](#).  
Einfach nach der Original-  
Artikelnummer suchen!

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

**LANDEFELD**

907