

Zasučni pogon DSR-12-180-P



Številka dela: 11909

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

FESTO

princip vrtilnega krilca, brezstopenjska nastavitev zasučnega kota.
Prislon je ločen od vrtilnega krila tako, da nastopajoče sile prevzame odmični prislon in dušene z elastičnimi ploščami iz umetne mase.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Kot dušenja	2,2 deg
Območje nastavitve zasučnega kota	0 ... 180 deg
Zasučni kot	0 ... 180 deg
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Konstrukcijska zgradba	Zasučno krilo
Zaznavanje položaja	Brez
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Maks. preklopna frekvenca pri 6 bar	3 Hz
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Teoretični vrtilni moment pri 6 bar	1 Nm
Masa izdelka	200 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek	M5
Material, pogonska gred	Jeklo
	nikljan
Material, tesnilo	NBR