


# nástrčné šroubení QSM-M3-4-100

č. dílu: 130776

FESTO

vnější závit s vnějším šestihranem.



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| velikost                                  | Mini                                         |
| jmenovitá světlost                        | 1.1 mm                                       |
| typ těsnění na závitovém dříku:           | těsnicí kroužek                              |
| montážní poloha                           | libovol.                                     |
| velikost balení                           | 100                                          |
| konstrukce                                | princip push-pull                            |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.95 ... 6 bar                              |
| provozní tlak závislý na teplotě          | -0.95 ... 14 bar                             |
| klasifikace Maritime                      | viz certifikát                               |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný        |
| třída odolnosti korozi KBK                | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi       |
| okolní teplota                            | -10 ... 80 °C                                |
| jmenovitý utahovací moment                | 0.48 Nm                                      |
| tolerance pro jmenovitý utahovací moment  | ± 55 %                                       |
| hmotnost výrobku                          | 2.4 g                                        |
| připojení pneumatiky 1                    | vnější závit M3                              |
| připojení pneumatiky 2                    | pro hadici s vnějším průměrem 4 mm           |
| barva uvolňujícího kroužku                | modrý                                        |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS                              |
| materiál tělesa                           | ocel<br>poniklováno                          |
| materiál uvolňovacího kroužku             | POM                                          |
| materiál těsnění hadice                   | NBR                                          |
| materiál svěrného segmentu hadice         | vysoce legovaná nerezová ocel                |