


měchová chapadla DHEB-14-E-D-E-P

č. dílu: 1320790

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	14
zdvih měchu	7 mm
min. průměr pro úchop	15 mm
max. průměr pro úchop	19.5 mm
montážní poloha	libovol.
provozní režim	jednočinný uzavřený
konstrukce	kontrakční membrána nuceně vedený průběh pohybu
vedení	základní vedení
snímání polohy	bez
provozní tlak	5 ... 8 bar
tlak pro návrat zpět	< 1 bar
max. pracovní frekvence chapadla	≤ 4 Hz
min. doba pro rozevření při 6 barech	20 ms
min. doba pro sevření při 6 barech	40 ms
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
okolní teplota	5 ... 60 °C
střední interval pro výměnu měchu	0.5 Mio SP
směrná hodnota jmenovité zátěže	0.15 kg
hmotnost výrobku	17 g
typ upevnění	s vnějším závitem s kontramaticí dle volby:
připojení pneumatiky	M3
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
materiál měchu	EPDM
materiál tělesa	hliník eloxovaný