


# měchová chapadla DHEB-22-E-D-E-P

č. dílu: 1320792

FESTO



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| velikost                                  | 22                                                                    |
| zdvih měchu                               | 12 mm                                                                 |
| min. průměr pro úchop                     | 24 mm                                                                 |
| max. průměr pro úchop                     | 31.5 mm                                                               |
| montážní poloha                           | libovol.                                                              |
| provozní režim                            | jednočinný<br>uzavřený                                                |
| konstrukce                                | kontrakční membrána<br>nuceně vedený průběh pohybu                    |
| vedení                                    | základní vedení                                                       |
| snímání polohy                            | bez                                                                   |
| provozní tlak                             | 5 ... 8 bar                                                           |
| tlak pro návrat zpět                      | < 1 bar                                                               |
| max. pracovní frekvence chapadla          | ≤ 4 Hz                                                                |
| min. doba pro rozevření při 6 barech      | 30 ms                                                                 |
| min. doba pro sevření při 6 barech        | 60 ms                                                                 |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK                | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                   |
| okolní teplota                            | 5 ... 60 °C                                                           |
| střední interval pro výměnu měchu         | 0.5 Mio SP                                                            |
| směrná hodnota jmenovité zátěže           | 0.32 kg                                                               |
| hmotnost výrobku                          | 43 g                                                                  |
| typ upevnění                              | s vnějším závitem<br>s kontramaticí<br>dle volby:                     |
| připojení pneumatiky                      | M5                                                                    |
| upozornění k materiálu                    | obsahuje látky LABS<br>ve shodě s RoHS                                |
| materiál měchu                            | EPDM                                                                  |
| materiál tělesa                           | hliník<br>eloxovaný                                                   |