



Mejno stikalo SIES-QB-PS-K-L

Številka dela: 150488

FESTO

induktivno, posebna konstrukcija.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ustreza standardu	EN 60947-5-2
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Imenska vklopna razdalja	2 mm
Zagotovljena vklopna razdalja	1,6 mm
Redukcijski faktorji	Aluminij = 0,45 Nerjavno jeklo St 18/8 = 0,8 Baker = 0,35 Medenina = 0,5 jeklo St 37 = 1,0
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
Ponovljivost	0,1 mm
Izhod stikala	PNP
Stikalni element	Vklopni kontakt
Maks. prekopna frekvenca	1.200 Hz
Maks. prekopna frekvenca DC	1.200 Hz
Maksimalni izhodni tok v odvisnosti od temperature	200 mA pri ≤ 50 °C 150 mA pri ≤ 85 °C
Padec napetosti	3,2 V
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	10 %
Tok prostega teka	≤ 30 mA
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	Kabel M8x1
Dolžina kabla	2,5 m
Material, oplasčenje kabla	TPE-U(PUR)
Velikost	12x26x40 mm
Način pritrditve	s skozižno izvrtino
Način vgradnje	izravnano
Masa izdelka	170 g
Material, ohišje	Ojačan PBT
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Vrsta zaščite	IP67