



# Mejno stikalo SIES-Q40B-PA-X-2L

Številka dela: 150492

FESTO

induktivno, posebna konstrukcija.



## Podatkovni list

| Značilnost                                         | Vrednost                                                                                              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ustreza standardu                                  | EN 60947-5-2                                                                                          |
| Dovoljenje                                         | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)                                                                     |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)             | po EMC smernici EU                                                                                    |
| Opomba o materialu                                 | Brez bakra in PTFE                                                                                    |
| Imenska vklopna razdalja                           | 15 mm                                                                                                 |
| Zagotovljena vklopna razdalja                      | 12,2 mm                                                                                               |
| Redukcijski faktorji                               | Aluminij = 0,3<br>Nerjavno jeklo St 18/8 = 0,7<br>Baker = 0,25<br>Medenina = 0,3<br>jeklo St 37 = 1,0 |
| Temperatura okolice                                | -25 ... 85 °C                                                                                         |
| Ponovljivost                                       | 0,75 mm                                                                                               |
| Izhod stikala                                      | PNP                                                                                                   |
| Stikalni element                                   | Antivalent                                                                                            |
| Maks. preklopna frekvenca                          | 100 Hz                                                                                                |
| Maks. preklopna frekvenca DC                       | 100 Hz                                                                                                |
| Maksimalni izhodni tok v odvisnosti od temperature | 200 mA pri ≤ 50 °C<br>150 mA pri ≤ 85 °C                                                              |
| Padec napetosti                                    | 3,5 V                                                                                                 |
| Kratkostična odpornost                             | Pulzirajoč                                                                                            |
| Območje obratovalne napetosti DC                   | 10 ... 30 V                                                                                           |
| Preostala valovitost                               | 10 %                                                                                                  |
| Tok prostega teka                                  | ≤ 40 mA                                                                                               |
| Zaščita pred zamenjavo polov                       | za vse električne priključke                                                                          |
| Električni priključek                              | Vijačna sponka                                                                                        |
| Material, ohišje vtiča                             | PA<br>PBT                                                                                             |
| Vijačni priključek kabla                           | M20x1,5                                                                                               |
| Dovoljen premer kabla                              | 7,5 ... 12,5 mm                                                                                       |
| Velikost                                           | 40x40x120 mm                                                                                          |
| Način pritrditve                                   | s skoznjo izvrtino                                                                                    |
| Način vgradnje                                     | izravnano                                                                                             |
| Masa izdelka                                       | 230 g                                                                                                 |
| Material, ohišje                                   | PET                                                                                                   |
| Prikaz stanja pripravljenosti                      | Zelena LED                                                                                            |
| Prikaz stanja preklopa                             | Rumena LED                                                                                            |
| Vrsta zaščite                                      | IP65                                                                                                  |