



jednosměrný škrticí ventil GRLZ-1/4-PK-6-B

č. dílu: 151197

FESTO

pro škrcení na přívodu, s otočným přívodem.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrcení na přívodu
připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/4
připojení pneumatiky 2	pro nátrubek s vnitřním průměrem 6 mm s maticí
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	540 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	410 ... 585 l/min
okolní teplota	-10 ... 60 °C
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0.3 ... 10 bar
normální průtok ve směru škrcení 6 -> 0 barů	840 l/min
normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů	635 ... 910 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přímazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
teplota média	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment	11 Nm
hmotnost výrobku	45 g
materiál šroubovacích čepů	hliník legovaný pro tvárění
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál regulačního šroubu	mosaz
materiál kyvného připojení	zinkový tlakový odlitek