



# smoorventiel met terugslagklep GR-M5-B

Artikelnummer: 151213

**FESTO**

instelbare debiethoeveelheid in één debietrichting.



## Informatieblad

| Kenmerk                                      | Waarde                                                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ventiel functie                              | Debietregelaar met terugslagfunctie                      |
| Pneumatische aansluiting 1                   | M5                                                       |
| Pneumatische aansluiting 2                   | M5                                                       |
| Instelelement                                | Kartelschroef                                            |
| Soort bevestiging                            | Frontpaneelmontage<br>met doorgangsboring<br>naar keuze: |
| normaal nominaal debiet in smoorrichting     | 115 l/min                                                |
| normaal nominaal debiet in terugslagrichting | 130 ... 137 l/min                                        |
| Werkdruk                                     | 0,5 ... 10 bar                                           |
| Omgevingstemperatuur                         | -20 ... 60 °C                                            |
| Materiaal behuizing                          | aluminumlegering                                         |
| Inbouwpositie                                | willekeurig                                              |
| Bedrijfsmedium                               | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]                 |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium      | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)   |
| Mediumtemperatuur                            | -20 ... 60 °C                                            |
| Nominale diameter                            | 2 mm                                                     |
| Productgewicht                               | 19 g                                                     |
| Materiaal - opmerking                        | RoHS conform                                             |
| Materiaal dichtingen                         | NBR                                                      |
| Materiaal huls                               | POM                                                      |
| Materiaal regelschroef                       | hooggelegeerd staal                                      |
| Materiaal moer                               | aluminumlegering                                         |