



čidlo SMEO-4U-S-LED-24-B

č. dílu: 151526

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

FESTO

s jazýčkovým relé a světelnou diodou, bez upevňovací sady.
Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	kruhový
povolení	RCM Mark
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
princip měření	jazýčkové relé
okolní teplota	-20 ... 60 °C
spínaný výstup	s kontaktem, bipolární
funkce spínaného prvku	spínač
opakovatelná přesnost sepnutí	+/- 0,1 mm
doba sepnutí	≤ 0.5 ms
vypínací čas	0.03 ms
max. výstupní proud	500 mA
max. spínaný výkon DC	10 W
odolnost zkratu	ne
rozsah provozního napětí DC	12 ... 27 V
ochrana proti přepólování	ne
elektrické připojení	3 piny M8x1 konektor
typ upevnění	příslušenstvím
hmotnost výrobku	6 g
materiál tělesa	PET
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
stupeň krytí	IP67