



Wyłącznik zbliżeniowy SMEO-1-S6-C

Numer części: 151673

FESTO

Z zestykiem hermetycznym, bez zespołu mocującego, wykonanie wysokotemperaturowe.



Karta danych

Cecha	Wartość
Kształt	Konstrukcja blokowa
Zgodność z normą	DIN EN 60947-5-2
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE
Sposób pomiaru	Magnetyczny, stykowy
Temperatura otoczenia	-50 ... 120 °C
Wyjście dwustanowe	Stykowe, bipolarne
Funkcja elementu przełączającego	Styk normalnie otwarty
Powtarzalność wartości przełączenia	+/- 0,1 mm
Czas włączania	0.5 ms
Czas wyłączania	0.03 ms
Maks. częstotliwość przełączania	500 Hz
Maks. prąd wyjściowy	1 A
Maks. moc przełączania AC	40 VA
Maks. moc przełączania DC	40 W
Spadek napięcia	≤ 0 V
Prąd resztkowy	0 mA
Zabezpieczenie przed zwarcie	Brak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	Nie występuje
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 250 V
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 200 V
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Brak
Przylącze elektryczne	2-żyły Kabel
Kierunek przylącza wyjściowego	Wzdłuż
Długość kabla	2.5 m
Materiał powłoki kabla	TPE-S
Sposób montażu	Przy pomocy osprzętu
Moment dokręcenia	2.9 Nm
Waga produktu	100 g
Materiał obudowy	Żywica epoksydowa PC PET Stal TPE-O Odlew ciśnieniowy cynkowy
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-40 ... 120 °C
Stopień ochrony	IP67
Odporność na piki napięcia	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	3