


# **zásuvka s kabelem KMEB-1-24-5-LED**

č. dílu: 151689

**FESTO**

Hotový a připravený, pro ventily VUVB-, MEBH-, MOEBH- a elektromagnety N2.



## **katalogový list**

| parametr                           | hodnota                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| indikace polohy sepnutí            | LED                                                                                                  |
| typ upevnění                       | na elektromagn. ventil se středovým šroubem M2,5                                                     |
| montážní poloha                    | libovol.                                                                                             |
| hmotnost výrobku                   | 230 g                                                                                                |
| elektrické připojení               | 3 piny<br>úhlová zásuvka<br>připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar C<br>dle DIN EN 175301-803 |
| jmenovité provozní napětí DC       | 24 V                                                                                                 |
| připojení ochranného vodiče        | k dispozici                                                                                          |
| délka kabelu                       | 5 m                                                                                                  |
| průměr kabelu                      | 5.2 mm                                                                                               |
| struktura kabelu                   | 3x0,5                                                                                                |
| stupeň krytí                       | IP65<br>dle IEC 60529                                                                                |
| okolní teplota                     | -20 ... 80 °C                                                                                        |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle EU-RoHS-RL                                                                                     |
| třída odolnosti korozi KBK         | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi                                                               |
| materiál pláště kabelu             | PVC                                                                                                  |
| materiál tělesa                    | PA66-GF30                                                                                            |
| materiál nástrčných kontaktů       | bronz                                                                                                |