

naderingsschakelaar SMT0-4U-PS-S-LED-24



Artikelnummer: 152742

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

FESTO

met lichtdiode en geïntegreerde beveiliging, zonder bevestigingskit.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	rond
Toelating	RCM Mark
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Meetprincipe	magneetinductief
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Schakeluitgang	PNP
Schakelelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,1 mm
Inschakeltijd	0,5 ms
Uitschakeltijd	0,5 ms
Max. uitgangsstroom	200 mA
Max. schakelvermogen DC	6 W
Spanningsdaling	≤ 2 V
Reststroom	≤ 0,01 mA
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Bestand tegen overbelasting	beschikbaar
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	3-polig M8x1 Stekker
Uitgangsrichting aansluiting	in de lengte
Max. aandraaimoment stekker	0,3 Nm
Soort bevestiging	met toebehoren
Max. aandraaimoment	0,8 Nm
Productgewicht	6 g
Materiaal behuizing	PA PET PUR
Schakelstatusweergave	LED geel
Beschermingsgraad	IP67