

čidlo SMT0-4U-NS-S-LED-24



č. dílu: 152743

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

se světelnou diodou a integrovaným ochranným zapojením bez upevňovací sady.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	kruhový
povolení	RCM Mark
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
princip měření	magneticky indukční
okolní teplota	-25 ... 70 °C
spínaný výstup	NPN
funkce spínaného prvku	spínač
opakovatelná přesnost sepnutí	+/- 0,1 mm
doba sepnutí	0.5 ms
vypínací čas	0.5 ms
max. výstupní proud	200 mA
max. spínaný výkon DC	6 W
pokles napětí	≤ 2 V
zbytkový proud	≤ 0.01 mA
odolnost zkratu	pulzující
odolnost přetížení	k dispozici
rozsah provozního napětí DC	10 ... 30 V
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
elektrické připojení	3 piny M8x1 konektor
směr výstupu připojení	podélně
max. utahovací moment konektoru	0.3 Nm
typ upevnění	příslušenstvím
max. utahovací moment	0.8 Nm
hmotnost výrobku	6 g
materiál tělesa	PA PET PUR
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
stupeň krytí	IP67