

Wyłącznik zbliżeniowy SMT0-4U-NS-S-LED-24



Numer części: 152743

Classic - Nie stosować w nowych projektach

z diodą wskazującą stan pracy i zintegrowanym obwodem zabezpieczającym, bez mocowania.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Kształt	Okrągły
Dopuszczenie	RCM Mark
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE
Sposób pomiaru	Magneto-indukcyjny
Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C
Wyjście dwustanowe	NPN
Funkcja elementu przełączającego	Styk normalnie otwarty
Powtarzalność wartości przełączenia	+/- 0,1 mm
Czas włączania	0.5 ms
Czas wyłączenia	0.5 ms
Maks. prąd wyjściowy	200 mA
Maks. moc przełączania DC	6 W
Spadek napięcia	≤ 2 V
Prąd resztkowy	≤ 0.01 mA
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	Obwód impulsowy
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	Dostępne
Zakres napięcia roboczego DC	10 ... 30 V
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dla wszystkich przyłączy elektrycznych
Przyłącze elektryczne	3-pin M8x1 Wtyczka
Kierunek przyłącza wyjściowego	Wzdłuż
Maks. moment dokręć. dla wtyczki	0.3 Nm
Sposób montażu	Przy pomocy osprzętu
Maks. moment dokręcający	0.8 Nm
Waga produktu	6 g
Materiał obudowy	PA PET PUR
Wskaźnik stanu przełączania	Żółta dioda LED
Stopień ochrony	IP67