


# insteekschroefkoppeling QS-1/4-8-I

Artikelnummer: 153016

★ Kernprogramma

Uitwendige schroefdraad met binnenzeskant.

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grootte                                 | Standaard                                                                                                                           |
| Nominale diameter                       | 6,3 mm                                                                                                                              |
| Soort dichting op de inschroeftap       | coating                                                                                                                             |
| Inbouwpositie                           | willekeurig                                                                                                                         |
| Aantal stuks per verpakking             | 10                                                                                                                                  |
| Constructieve opbouw                    | Duw-trekprincipe (push/pull)                                                                                                        |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik     | -0,95 ... 6 bar                                                                                                                     |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk        | -0,95 ... 14 bar                                                                                                                    |
| Maritieme classificatie                 | zie certificaat                                                                                                                     |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water volgens fabrikantenverklaring op <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk                                                                                                           |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 1 - lage corrosieweerstand                                                                                                          |
| Omgevingstemperatuur                    | -10 ... 80 °C                                                                                                                       |
| Productgewicht                          | 13 g                                                                                                                                |
| Pneumatische aansluiting 1              | Uitwendige schroefdraad R1/4                                                                                                        |
| Pneumatische aansluiting 2              | voor slang buitendiameter 8 mm                                                                                                      |
| Kleur van de demontagering              | blauw                                                                                                                               |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform                                                                                                                        |
| Materiaal behuizing                     | Messing<br>vernikkeld                                                                                                               |
| Materiaal losring                       | POM                                                                                                                                 |
| Materiaal slangdichting                 | NBR                                                                                                                                 |
| Materiaal slangklemsegment              | hooggelegeerd staal roestvrij                                                                                                       |