


# raccord enfichable QSMF-M5-3

N° de pièce: 153309

FESTO

Taraudage avec tête hexagonale.



## Fiche technique

| Caractéristique                                   | Valeur                                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Taille                                            | Mini                                       |
| Diamètre nominal                                  | 1,9 mm                                     |
| Type de joint au niveau de l'embout fileté        | Bague d'étanchéité                         |
| Position de montage                               | indifférent                                |
| Taille du bidon                                   | 10                                         |
| Conception                                        | Principe push-pull                         |
| Pression de service plage de température complète | -0,95 ... 6 bar                            |
| Pression de service en fonction de la température | -0,95 ... 14 bar                           |
| Classification maritime                           | Voir certificat                            |
| Fluide de service                                 | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage     | Fonctionnement avec lubrification possible |
| Classe de résistance à la corrosion KBK           | 1 - Faibles effets de corrosion            |
| Température ambiante                              | -10 ... 80 °C                              |
| Couple de serrage nominal                         | 1,33 Nm                                    |
| Tolérance pour le couple de serrage nominal       | ± 20 %                                     |
| Poids du produit                                  | 4,3 g                                      |
| Raccord pneumatique 1                             | Taraudage M5                               |
| Raccord pneumatique 2                             | Pour diamètre extérieur de tuyau 3 mm      |
| Couleur de la bague de déverrouillage             | bleu                                       |
| Note sur la matière                               | Conforme RoHS                              |
| Matériau corps                                    | Laiton<br>nickelé                          |
| Matériau bague de démontage                       | POM                                        |
| Matériau joint de tuyau                           | NBR                                        |
| Matériau collier de serrage                       | Acier fortement allié inoxydable           |