


# L-spojka s nástrčnou koncovkou QSML-4

č. dílu: 153344

★ doporučené výrobky

FESTO



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| velikost                                  | Mini                                        |
| jmenovitá světlost                        | 2.5 mm                                      |
| montážní poloha                           | libovol.                                    |
| velikost balení                           | 10                                          |
| konstrukce                                | princip push-pull                           |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.95 ... 6 bar                             |
| provozní tlak závislý na teplotě          | -0.95 ... 14 bar                            |
| klasifikace Maritime                      | viz certifikát                              |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný       |
| třída odolnosti korozi KBK                | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi      |
| okolní teplota                            | -10 ... 80 °C                               |
| hmotnost výrobku                          | 2 g                                         |
| připojení pneumatiky 1                    | pro hadici s vnějším průměrem 4 mm          |
| připojení pneumatiky 2                    | pro hadici s vnějším průměrem 4 mm          |
| barva uvolňujícího kroužku                | modrý                                       |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS                             |
| materiál tělesa                           | PBT                                         |
| materiál uvolňovacího kroužku             | POM                                         |
| materiál těsnění hadice                   | NBR                                         |
| materiál svěrného segmentu hadice         | vysoce legovaná nerezová ocel               |