


# l-insteekkoppeling QSM-4

Artikelnummer: 153344

★ Kernprogramma

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Grootte                                 | Mini                                     |
| Nominale diameter                       | 2,5 mm                                   |
| Inbouwpositie                           | willekeurig                              |
| Aantal stuks per verpakking             | 10                                       |
| Constructieve opbouw                    | Duw-trekprincipe (push/pull)             |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik     | -0,95 ... 6 bar                          |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk        | -0,95 ... 14 bar                         |
| Maritieme classificatie                 | zie certificaat                          |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk                |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 1 - lage corrosieweerstand               |
| Omgevingstemperatuur                    | -10 ... 80 °C                            |
| Productgewicht                          | 2 g                                      |
| Pneumatische aansluiting 1              | voor slang buitendiameter 4 mm           |
| Pneumatische aansluiting 2              | voor slang buitendiameter 4 mm           |
| Kleur van de demontagering              | blauw                                    |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform                             |
| Materiaal behuizing                     | PBT                                      |
| Materiaal losring                       | POM                                      |
| Materiaal slangdichting                 | NBR                                      |
| Materiaal slangklemsegment              | hooggelegeerd staal roestvrij            |