



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	40 mm x 91 mm x 50 mm
rozměr rastru	40 mm
typ upevnění	auf Elektrik-Anschaltung auf Elektrik-Anschlussplatte
hmotnost výrobku	90 g
protokol	CC-Link
rozhraní pro síť	sériové rozhraní
rozhraní pro průmyslovou síť, protokol	CC-LINK®
rozhraní pro průmyslovou síť, druh připojení	zásuvka
rozhraní pro průmyslovou síť, technika připojení	Sub-D
rozhraní pro průmyslovou síť, počet pinů/žil	9
upozornění týkající se síťové sběrnice	volitelná technika připojení s příslušenstvím: Open Style (šroubovací svorky, 5 pinů, stupeň krytí IP20)
rozhraní pro síť, galvanické oddělení	ano
rozhraní pro síť, rychlost přenosu	156 - 10000 kbit/s
čas vnitřního cyklu	1 ms na každý 1 Byte uživatelských dat
maximální objem adres pro vstupy	16 Byte
maximální objem adres pro výstupy	16 Byte
napájení, funkce	silové a pro elektroniku
napájení, druh připojení	konektor
napájení, technika připojení	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
napájecí napětí, počet pinů/žil	5
diagnostika	komunikační chyba diagnostika systému nízké napětí
parametrizace	aktivovat diagnostiku reakce při poruše a v pohotovostním klidovém stavu
přídavné funkce	stav systému lze zobrazit prostřednictvím procesních dat
ovládací prvky	spínače DIL
indikace LED specifická pro výrobek	PS: provozní napětí elektroniky a silového napájení X1: stav systému modul I-port 1 X2: stav systému modul I-port 2
indikace LED specifická pro síť	chyba: chybný přenos údajů Run: aktivní síť
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon energie při provozním napětí	Typ. 70 mA
max. napájení proudem	4 A
povolení	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
značka KC	KC-EMV
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67

parametr	hodnota
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu nevyužité výstupy uzavřeny
okolní teplota	-5 ... 50 °C
materiál tělesa	PA
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS