

quickstepper FSS-12-C

Artikelnummer: 15609

FESTO

pneumatisch-mechanische stappensturing met 12 stappen en startcircuits op 2n aansluitplaat.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	2,5 mm
Constructieve opbouw	Stapschakelaar optelbaar
Vervaldruk terugkeersignaal	$\leq 0,5$ bar
Reactiedruk retoursignaal	$\geq 1,5$ bar
Werkdruk	2,5 ... 6 bar
normaal nominaal debiet	60 l/min
Minimale impulslenkte retoursignaal	50 ms
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)
ATEX-categorie Gas	II 2G
ATEX-categorie Stof	II 3D
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex h IIC T4 Gb
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex h IIIC T125°C Dc
Explosieveilige omgevingstemperatuur	+5°C $\leq$ Ta $\leq$ +40°C
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Omgevingstemperatuur	5 ... 40 °C
Productgewicht	450 g
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	ABS