

Quickstepper FSS-12-C

Številka dela: 15609

FESTO

Pnevmatično-mehansko zaporedno stikalo z 12 koraki in logičnim vezjem za zagon, na priključni plošči 2n.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	2,5 mm
Konstruktivska zgradba	Koračno stikalo, prištevalno
Padec tlaka potrditve	$\leq 0,5$ bar
Vstopni tlak potrditve	$\geq 1,5$ bar
Obratovalni tlak	2,5 ... 6 bar
Normalni imenski pretok	60 l/min
Min. dolžina impulza potrditve	50 ms
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX)
ATEX kategorija plin	II 2G
ATEX kategorija prah	II 3D
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex h IIC T4 Gb
EX vrsta zaščite vžiga, prah	Ex h IIIC T125°C Dc
Temperatura EX odporne okolice	$+5^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Temperatura okolice	5 ... 40 °C
Masa izdelka	450 g
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	ABS