


Električni vmesnik CPX-CTEL-4-M12-5POL

Številka dela: 1577012

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(vklj. povezovalni blok) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Število vmesnikov naprave	4
Diagnoza	Komunikacijska napaka Kratek stik modula Modulno orientirana diagnostika Prenizna napetost
Parametriziranje	Diagnostično obnašanje Za napake varen način na kanal Forsiranje na kanal Idle (nedejaven) način na kanal Parameter modula Način menjave orodij
Dodatne funkcije	Način menjave orodij
Krmilni elementi	DIL-stikala
LED displeji	I-Port status / diagnostika Status modula Status bremenskega napajanja Status napajanja sistema
Interni čas cikla	1 ms na 1 bit uporabniških podatkov
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	Typ. 65 mA
Maks. napajanje na kanal	4 x 1,6 A
Maks. seštevek tokov izhodov na kanal	4 x 1,6 A
Imenska delovna napetost DC	24 V
Premostitev izpada omrežja	10 ms
Električna izolacija kanala - notranji bus	Da, pri vmesnem napajanju
Električna izolacija kanal - kanal	ne
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	110 g
Maks. adresirna količina izhodov	32 Byte
Maks. adresirna količina vhodov	32 Byte
Protokol	I-Port
Maks. dolžina voda	20 m
Električni priključek	4x vtičnica 5-polni A-kodiran M12
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Ojačan PA PC