

# Filter

## LF-1-D-MAXI-A



Številka dela: 159619

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

[z zaščitnim košem.](#)

[Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.](#)

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost                                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Velikost                             | Maxi                                                      |
| Serija                               | D                                                         |
| Položaj vgradnje                     | pravokoten +/- 5°                                         |
| Stopnja filtriranja                  | 40 µm                                                     |
| Izpust kondenzata                    | popolnoma avtomatično                                     |
| Konstrukcijska zgradba               | Sintran filter s centrifugalnim ločevalnikom              |
| Maks. količina kondenzata            | 80 cm <sup>3</sup>                                        |
| Zaščita lončka                       | Kovinski zaščitni koš                                     |
| Obratovalni tlak                     | 2 ... 12 bar                                              |
| Normalni imenski pretok              | 5.300 l/min                                               |
| Morska klasifikacija                 | glej certifikat                                           |
| Delovni medij                        | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertni plini |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev                         |
| Temperatura skladiščenja             | -10 ... 60 °C                                             |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu     | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertni plini  |
| Temperatura medija                   | 5 ... 60 °C                                               |
| Temperatura okolice                  | 5 ... 60 °C                                               |
| Masa izdelka                         | 1.440 g                                                   |
| Način pritrditve                     | Vgradnja voda<br>s priborom                               |
| Pnevmatični priključek 1             | G1                                                        |
| Pnevmatični priključek 2             | G1                                                        |
| Opomba o materialu                   | Ustreza RoHS                                              |
| Material, filter                     | PE                                                        |
| Material, ohišje                     | cinkova tlačna litina                                     |
| Material, lonček                     | PC                                                        |