

# I-insteekkoppeling

## QSL-V0-12

Artikelnummer: 160543

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grootte                                 | Standaard                                                                                                                           |
| Nominale diameter                       | 7,7 mm                                                                                                                              |
| Brandtest materiaal                     | UL94 V-0 (behuizing)<br>UL94 V-0 (releasing ring)                                                                                   |
| Constructieve opbouw                    | Duw-trekprincipe (push/pull)                                                                                                        |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik     | -0,95 ... 10 bar                                                                                                                    |
| Maritieme classificatie                 | zie certificaat                                                                                                                     |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water volgens fabrikantenverklaring op <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk                                                                                                           |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 2 - matige corrosieweerstand                                                                                                        |
| Omgevingstemperatuur                    | 0 ... 60 °C                                                                                                                         |
| Productgewicht                          | 29 g                                                                                                                                |
| Pneumatische aansluiting 1              | voor slang buitendiameter 12 mm                                                                                                     |
| Pneumatische aansluiting 2              | voor slang buitendiameter 12 mm                                                                                                     |
| Kleur van de demontagering              | zwart                                                                                                                               |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform                                                                                                                        |
| Materiaal behuizing                     | PBT-versterkt                                                                                                                       |