


# přesný manometr MAP-40-1-1/8-EN

č. dílu: 161126

FESTO

se stupnicí v barech a psi.



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| rozsah zobrazení [bar]                    | 0 ... 1 bar                         |
| odpovídá normě                            | EN 837-1                            |
| jmenovitý rozměr manometru                | 40                                  |
| konstrukce                                | manometr s trubičkovou pružinou     |
| typ upevnění                              | instalace vedení                    |
| provozní médium                           | inertní plyny<br>neutrální kapaliny |
| provozní tlak                             | 0 ... 1 bar                         |
| činitel proměnného zatížení               | 0.66                                |
| třída přesnosti měření                    | 1,6                                 |
| stupeň krytí                              | IP43                                |
| teplota média                             | -20 ... 60 °C                       |
| okolní teplota                            | -20 ... 60 °C                       |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS                     |
| umístění připojení                        | středěno na zadní stranu            |
| připojení pneumatiky                      | R1/8                                |
| materiály v kontaktu s médiem             | mosaz                               |
| materiál šroubovacích čepů                | mosaz                               |
| materiál tělesa                           | PBT                                 |
| materiál průhledového okénka              | PS                                  |
| barva tělesa                              | černý                               |
| hmotnost výrobku                          | 60 g                                |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | žádný acetylén<br>žádný kyslík      |