

čidlo CRSMEO-4-K-LED-24

č. dílu: 161775



Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

FESTO

odolné korozi,

s kabelem, bez upevňovací sady CRSMB/CRSMBR.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	kruhový
povolení	RCM Mark
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
princip měření	jazyčkové relé
okolní teplota	-20 ... 60 °C
spínaný výstup	s kontaktem, bipolární
funkce spínaného prvku	spínač
opakovatelná přesnost sepnutí	+/- 0,1 mm
doba sepnutí	≤ 0.5 ms
vypínací čas	0.03 ms
max. výstupní proud	500 mA
max. spínaný výkon DC	10 W
odolnost zkratu	ne
rozsah provozního napětí DC	12 ... 30 V
ochrana proti přepólování	ne
elektrické připojení	3 vodiče kabel
délka kabelu	2.5 m
materiál pláště kabelu	TPE-O
typ upevnění	příslušenstvím
hmotnost výrobku	70 g
materiál tělesa	PP
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 60 °C
stupeň krytí	IP67