


motorcontroller CMMP-AS-C2-3A-M0

Artikelnummer: 1622901

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	op aansluitplaat vastgeschroefd
Productgewicht	2.100 g
Display	Zevensegmentdisplay
Toelating	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-machinerichtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning volgens EU-RoHS-RL
Afdeling voor uitgifte van certificaten	01/205/5162.02/19 TÜV Rheinland
Lagertemperatuur	-25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Beschermingsgraad	IP10 IP20
Vervuilingsgraad	2
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Fasen nominale bedrijfsspanning	1-fasig
Nominale bedrijfsspanning AC	230 V
Toege laten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Netfrequentie	50 ... 60 Hz
Nominale stroom	2 ... 3 A
Actieve PFC	ja
Netfilter	geïntegreerd
Max. tussenkringspanning DC	320 V
Remweerstand	60 Ohm
Impulsvermogen remweerstand	2,8 kVA
Nominale spanning logische voeding DC	24 V
Toege laten bereik logicaspanning	± 20 %
Stroomopname logische voeding zonder stoprem	0,55 A
Uitgangsspanningsbereik AC	3x 0 - 270 V
Nominale uitgangsstroom	2,5 A
Nominale stroom per fase, effectief	2,5 A
Piekstroom per fase, effectief	5 A
Max. piekstroomduur	5 s
Nominaal vermogen controller	500 VA
Piekprestatie	1.000 VA
Uitgangsfrequentie	0 ... 1.000 Hz
Parametrisatie-interface	Parametrisatie en inbedrijfstelling USB Ethernet
Veldbuskoppeling	CANopen Modbus/TCP

Kenmerk	Waarde
Communicatieprofiel	DS301/DSP402
Proceskoppeling	I/O-koppeling Voor 256 positiesets
Max. veldbustransmissiepercentage	1 Mbit/s
Busaansluiting	9-polig Sub-D Contactdoos
Encoder interface uitgang, eigenschappen	Resolutie 16384 ppr
Encoder interface uitgang, functie	Werkelijke waarde feedback via encodersignalen bij toerentalregelmodus Setpoint voor nageschakelde slave-aandrijving
Encoder interface ingang, eigenschappen	3-fasige encodersignalen EnDat HIPERFACE RS422 SINCOS
Encoder interface ingang, functie	Encodersignaal setpoint toerental In synchroon modus als toerental van de slave-aandrijving
Aantal digitale logica-ingangen	10
Eigenschappen logica-ingang	galvanisch gescheiden vrij configureerbaar
Bedrijfsbereik logica-ingang	8 ... 30 V
Aantal digitale logica-uitgangen 24 V DC	5
Eigenschappen digitale logica-uitgangen	galvanisch gescheiden gedeeltelijk vrij configureerbaar
Max.stroom digitale logica-uitgangen	100 mA
Aantal analoge setpoint ingangen	2
Eigenschappen setpoint ingangen	Differentiaalingangen configureerbaar voor toerental configureerbaar voor stroom
Bedrijfsbereik setpoint ingang	± 10 V
Impedantie setpoint ingang	20 kOhm
Aantal analoge monitoruitgangen	2
Bedrijfsbereik monitoruitgangen	± 10 V
Resolutie monitoruitgangen	9 Bit
Eigenschappen monitoruitgangen	bestand tegen kortsluiting
Beveiligingsfunctie	Safe torque off (STO) Safe stop 1 (SS1)
Safety Integrity Level (SIL)	Veilig uitgeschakeld moment (STO) / SIL 3 / SILCL 3
Performance Level (PL)	Safe Torque off (STO)/ Categorie 4, Performance Level energie
Diagnose dekkinggraad	97 %
SFF Safe Failure Fraction	99,17 %
Hardware-fouttolerantie	1
Proof test interval	20 a