

# jemný filtr LFMB-1/2-D-MIDI-A



č. dílu: 162638

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

s filtrační vložkou 1 µm, kovový ochranný koš.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

| parametr                                       | hodnota                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| řada                                           | D                                                              |
| velikost                                       | Midi                                                           |
| konstrukce                                     | filtr z vláken                                                 |
| stupeň filtrace                                | 1 µm                                                           |
| odpouštění kondenzátu                          | plně automatický                                               |
| provozní tlak                                  | 2 ... 12 bar                                                   |
| provozní médium                                | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>inertní plyny  |
| třída čistoty vzduchu na výstupu               | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [5:7:3]<br>inertní plyny |
| max. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu | 1,750 l/min                                                    |
| min. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu | 500 l/min                                                      |
| účinnost filtrace                              | 99.99 %                                                        |
| max. množství kondenzátu                       | 43 cm <sup>3</sup>                                             |
| ochrana nádobky                                | kovový ochranný koš                                            |
| třída odolnosti korozi KBK                     | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                            |
| teplota média                                  | 1.5 ... 60 °C                                                  |
| okolní teplota                                 | -10 ... 60 °C                                                  |
| skladovací teplota                             | -10 ... 60 °C                                                  |
| zbytkový obsah oleje                           | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                          |
| typ upevnění                                   | instalace vedení<br>příslušenstvím<br>dle volby:               |
| montážní poloha                                | svisle +/- 5°                                                  |
| připojení pneumatiky 1                         | G1/2                                                           |
| připojení pneumatiky 2                         | G1/2                                                           |
| materiál tělesa                                | zinkový tlakový odlitek                                        |
| materiál filtru                                | borsilikátové vlákno                                           |
| materiál nádobky                               | PC                                                             |
| upozornění k materiálu                         | prosté mědi a PTFE<br>ve shodě s RoHS                          |
| hmotnost výrobku                               | 650 g                                                          |