

# Kombinacija finih filtrov LFMA-1/2-D-MIDI



Številka dela: 162646

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

s filtrskim vložkom 0,01 µm, kovinski zaščitni koš.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                     | Vrednost                                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Serijska                                       | D                                                        |
| Velikost                                       | Midi                                                     |
| Konstrukcijska zgradba                         | Filter iz vlaken                                         |
| Stopnja filtriranja                            | 0,01 µm                                                  |
| Izpust kondenzata                              | vrtljiv ročno                                            |
| Obratovalni tlak                               | 1 ... 16 bar                                             |
| Delovni medij                                  | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni plini |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu               | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [1:7:2]<br>Inertni plini |
| Maks. normalni pretok za razred čistosti zraka | 1.120 l/min                                              |
| Min. normalni pretok za razred čistosti zraka  | 330 l/min                                                |
| Učinkovitost filtra                            | 99,999 %                                                 |
| Zaščita lončka                                 | Kovinski zaščitni koš                                    |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK           | 2 - zmerna korozijska obremenitev                        |
| Temperatura medija                             | 1,5 ... 60 °C                                            |
| Temperatura okolice                            | -10 ... 60 °C                                            |
| Preostala vsebnost olja                        | 0,01 mg/m <sup>3</sup>                                   |
| Način pritrditve                               | Vgradnja voda<br>s priborom<br>po izbiri:                |
| Položaj vgradnje                               | pravokoten +/- 5°                                        |
| Pnevmatični priključek 1                       | G1/2                                                     |
| Pnevmatični priključek 2                       | G1/2                                                     |
| Material, ohišje                               | cinkova tlačna litina                                    |
| Material, filter                               | Vlakna iz borovega silikata                              |
| Material, lonček                               | PC                                                       |
| Opomba o materialu                             | Brez bakra in PTFE<br>Ustreza RoHS                       |
| Masa izdelka                                   | 650 g                                                    |