

# nejjemnější filtr LFMA-1/4-D-MINI-A



č. dílu: 162651

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

s filtrační vložkou 0,01 µm, kovový ochranný koš.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

| parametr                                       | hodnota                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| řada                                           | D                                                             |
| velikost                                       | Mini                                                          |
| konstrukce                                     | filtr z vláken                                                |
| stupeň filtrace                                | 0.01 µm                                                       |
| odpouštění kondenzátu                          | plně automatický                                              |
| provozní tlak                                  | 2 ... 12 bar                                                  |
| provozní médium                                | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>inertní plyny |
| třída čistoty vzduchu na výstupu               | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:7:2]<br>inertní plyny |
| max. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu | 410 l/min                                                     |
| min. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu | 100 l/min                                                     |
| účinnost filtrace                              | 99.9999 %                                                     |
| ochrana nádobky                                | kovový ochranný koš                                           |
| třída odolnosti korozi KBK                     | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                           |
| teplota média                                  | 1.5 ... 60 °C                                                 |
| okolní teplota                                 | -10 ... 60 °C                                                 |
| zbytkový obsah oleje                           | 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                        |
| typ upevnění                                   | instalace vedení<br>příslušenstvím<br>dle volby:              |
| montážní poloha                                | svisle +/- 5°                                                 |
| připojení pneumatiky 1                         | G1/4                                                          |
| připojení pneumatiky 2                         | G1/4                                                          |
| materiál tělesa                                | zinkový tlakový odlitek                                       |
| materiál filtru                                | borsilikátové vlákno                                          |
| materiál nádobky                               | PC                                                            |
| upozornění k materiálu                         | prosté mědi a PTFE<br>ve shodě s RoHS                         |
| hmotnost výrobku                               | 250 g                                                         |