

# kombinace jemných filtrů LFMBA-1/2-D-MIDI


č. dílu: 162662

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

FESTO

Jemný filtr 1 µm pro předfiltraci a nejjemnější filtr 0,01 µm, s kovovým ochranným košem.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.



## katalogový list

| parametr                         | hodnota                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| velikost                         | Midi                                                          |
| řada                             | D                                                             |
| montážní poloha                  | svisle +/- 5°                                                 |
| stupeň filtrace                  | 0.01 µm                                                       |
| účinnost filtrace                | 99.9999 %                                                     |
| odpouštění kondenzátu            | ručně otočný                                                  |
| konstrukce                       | filtr z vláken                                                |
| max. množství kondenzátu         | 43 ml                                                         |
| ochrana nádobky                  | kovový ochranný koš                                           |
| provozní tlak                    | 1 ... 16 bar                                                  |
| provozní médium                  | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>inertní plyny |
| třída čistoty vzduchu na výstupu | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:7:2]<br>inertní plyny |
| teplota média                    | 1.5 ... 60 °C                                                 |
| zbytkový obsah oleje             | 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                        |
| okolní teplota                   | -10 ... 60 °C                                                 |
| hmotnost výrobku                 | 1,300 g                                                       |
| typ upevnění                     | instalace vedení<br>příslušenstvím                            |
| připojení pneumatiky 1           | G1/2                                                          |
| připojení pneumatiky 2           | G1/2                                                          |
| upozornění k materiálu           | prosté mědi a PTFE<br>ve shodě s RoHS                         |
| materiál filtru                  | borsilikátové vlákno                                          |
| materiál tělesa                  | zinkový tlakový odlitek                                       |
| materiál nádobky                 | PC                                                            |