

# fijnfiltercombinatie LFMBA-3/4-D-MIDI-A



Artikelnummer: 162671

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

FESTO

Fijnfilter 1 µm voor het voorfilteren en ultrafijnfilter 0,01µm, met metalen beschermmantel.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.



## Informatieblad

| Kenmerk                            | Waarde                                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Grootte                            | Midi                                                      |
| Reeks                              | D                                                         |
| Inbouwpositie                      | loodrecht +/- 5°                                          |
| Filterfijnheid                     | 0,01 µm                                                   |
| Filterrendement                    | 99,9999 %                                                 |
| Condensaataftap                    | volautomatisch                                            |
| Constructieve opbouw               | Vezelfilter                                               |
| Max. hoeveelheid condensaat        | 43 ml                                                     |
| Reservoirbescherming               | Metalen beschermmantel                                    |
| Werkdruk                           | 1,5 ... 12 bar                                            |
| Bedrijfsmedium                     | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inerte gassen |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [1:7:2]<br>Inerte gassen |
| Mediumtemperatuur                  | 1,5 ... 60 °C                                             |
| Restoliegehalte                    | 0,01 mg/m <sup>3</sup>                                    |
| Omgevingstemperatuur               | -10 ... 60 °C                                             |
| Productgewicht                     | 1.300 g                                                   |
| Soort bevestiging                  | inline-installatie<br>met toebehoren                      |
| Pneumatische aansluiting 1         | G3/4                                                      |
| Pneumatische aansluiting 2         | G3/4                                                      |
| Materiaal - opmerking              | vrij van koper en PTFE<br>RoHS conform                    |
| Materiaal filter                   | boorsilicaatvezel                                         |
| Materiaal behuizing                | Gespuits giet zink                                        |
| Materiaal schaal                   | PC                                                        |