

# Kombinacija finih filtrov LFMBA-3/4-D-MIDI-A


Številka dela: 162671

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

FESTO

Fini filter 1 µm za predfiltriranje in najfinejši filter 0,01 µm, s kovinskim zaščitnim košem.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost                                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Velikost                         | Midi                                                     |
| Serija                           | D                                                        |
| Položaj vgradnje                 | pravokoten +/- 5°                                        |
| Stopnja filtriranja              | 0,01 µm                                                  |
| Učinkovitost filtra              | 99,9999 %                                                |
| Izpust kondenzata                | popolnoma avtomatično                                    |
| Konstrukcijska zgradba           | Filter iz vlaken                                         |
| Maks. količina kondenzata        | 43 ml                                                    |
| Zaščita lončka                   | Kovinski zaščitni koš                                    |
| Obratovalni tlak                 | 1,5 ... 12 bar                                           |
| Delovni medij                    | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni plini |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [1:7:2]<br>Inertni plini |
| Temperatura medija               | 1,5 ... 60 °C                                            |
| Preostala vsebnost olja          | 0,01 mg/m <sup>3</sup>                                   |
| Temperatura okolice              | -10 ... 60 °C                                            |
| Masa izdelka                     | 1.300 g                                                  |
| Način pritrditve                 | Vgradnja voda<br>s priborom                              |
| Pnevmatični priključek 1         | G3/4                                                     |
| Pnevmatični priključek 2         | G3/4                                                     |
| Opomba o materialu               | Brez bakra in PTFE<br>Ustreza RoHS                       |
| Material, filter                 | Vlakna iz borovega silikata                              |
| Material, ohišje                 | cinkova tlačna litina                                    |
| Material, lonček                 | PC                                                       |