

# Filter-regulator LFR-3/8-D-MINI



Številka dela: 162682

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

s kovinskim zaščitnim košem in manometrom. Z ročnim izpustom kondenzata.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost                                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                  | Mini                                                               |
| Serija                                    | D                                                                  |
| Varovanje vklopa                          | Vrtljiv gumb z zaskočko                                            |
| Položaj vgradnje                          | pravokoten $\pm 5^\circ$                                           |
| Stopnja filtriranja                       | 40 $\mu\text{m}$                                                   |
| Izpust kondenzata                         | vrtljiv ročno                                                      |
| Konstruktivna zgradba                     | Filter-regulator z manometrom                                      |
| Maks. količina kondenzata                 | 22 cm <sup>3</sup>                                                 |
| Zaščita lončka                            | Kovinski zaščitni koš                                              |
| Prikaz tlaka                              | z manometrom                                                       |
| Obratovalni tlak                          | 1 ... 16 bar                                                       |
| Območje regulacije tlaka                  | 0,5 ... 12 bar                                                     |
| Maks. tlačna histereza                    | 0,2 bar                                                            |
| Normalni imenski pretok                   | 1.600 l/min                                                        |
| Morska klasifikacija                      | glej certifikat                                                    |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inertni plini          |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2 - zmerna korozijska obremenitev                                  |
| Temperatura skladiščenja                  | -10 ... 60 °C                                                      |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu          | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertni plini           |
| Temperatura medija                        | -10 ... 60 °C                                                      |
| Temperatura okolice                       | -10 ... 60 °C                                                      |
| Masa izdelka                              | 460 g                                                              |
| Način pritrditve                          | Vgradnja voda<br>s priborom<br>po izbiri:                          |
| Pnevmatični priključek 1                  | G3/8                                                               |
| Pnevmatični priključek 2                  | G3/8                                                               |
| Opomba o materialu                        | Ustreza RoHS                                                       |
| Material, ohišje                          | cinkova tlačna litina                                              |
| Material, lonček                          | PC                                                                 |