

# Filtr-regulator ciśnienia LFR-1/2-D-7-MIDI



Numer części: 162706

Classic - Nie stosować w nowych projektach

FESTO

Ciśnienie wyjściowe maks. 7 bar, z metalową osłoną i manometrem. Z ręcznym spustem kondensatu.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania



## Karta danych

| Cecha                                | Wartość                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                             | Midi                                                                                               |
| Seria                                | D                                                                                                  |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem   | Pokrętko obrotowe z blokadą                                                                        |
| Pozycja zabudowy                     | Pionowa +/- 5°                                                                                     |
| Wkładka filtracyjna                  | 40 µm                                                                                              |
| Spust kondensatu                     | Obracanie ręczne                                                                                   |
| Konstrukcja                          | Filtr-regulator z manometrem                                                                       |
| Maks. ilość kondensatu               | 43 cm <sup>3</sup>                                                                                 |
| Osłona pojemnika                     | Osłona metalowa                                                                                    |
| Wskaźnik ciśnienia                   | Manometr                                                                                           |
| Ciśnienie robocze                    | 1 ... 16 bar                                                                                       |
| Zakres regulacji ciśnienia           | 0.5 ... 7 bar                                                                                      |
| Maks. histereza ciśnienia            | 0.2 bar                                                                                            |
| Normalny przepływ nominalny          | 3 900 l/min                                                                                        |
| Klasyfikacja morska                  | patrz certyfikat                                                                                   |
| Medium robocze                       | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [:-9:-]<br>Gazy obojętne                                     |
| Uwagi odnośnie medium roboczego      | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję CRC      | 2 – Średnia odporność na korozję                                                                   |
| Temperatura przechowywania           | -10 ... 60 °C                                                                                      |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:8:4]<br>Gazy obojętne                                      |
| Temperatura medium                   | -10 ... 60 °C                                                                                      |
| Temperatura otoczenia                | -10 ... 60 °C                                                                                      |
| Waga produktu                        | 900 g                                                                                              |
| Sposób montażu                       | Zabudowa w linii<br>Przy pomocy osprzętu<br>Do wyboru:                                             |
| Przyłącze pneumatyczne 1             | G1/2                                                                                               |
| Przyłącze pneumatyczne 2             | G1/2                                                                                               |
| Uwaga dotycząca materiałów           | Zgodne z RoHS                                                                                      |
| Materiał obudowy                     | Odlew ciśnieniowy cynkowy                                                                          |
| Materiał pojemnika                   | PC                                                                                                 |