



čidlo SME-8-ZS-KL-LED-24

č. dílu: 171169

FESTO

elektr., s jazýčkovým relé, dvoudrátové provedení, pro pohony s drážkou T, s kabelem.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	pro T-drážku
odpovídá normě	EN 60947-5-2
povolení	RCM Mark
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
princip měření	jazýčkové relé
okolní teplota	-40 ... 60 °C
spínaný výstup	s kontaktem, bipolární bez funkce LED
funkce spínaného prvku	spínač
opakovatelná přesnost sepnutí	+/- 0,1 mm
doba sepnutí	≤ 0.5 ms
vypínací čas	0.03 ms
max. spínací frekvence	800 Hz
max. výstupní proud	80 mA
max. spínaný výkon DC	2.16 W
pokles napětí	≤ 3.5 V
odolnost zkratu	ne
odolnost přetížení	není k dispozici
rozsah provozního napětí DC	12 ... 27 V
ochrana proti přepólování	ne
elektrické připojení	2 vodiče kabel
směr výstupu připojení	podélně
délka kabelu	2.5 m
materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
typ upevnění	upevněno svorkou do T-drážky možnost nasunutí podélně do drážky
utahovací moment	0.2 Nm
hmotnost výrobku	27.9 g
materiál tělesa	epoxidová pryskyřice PC PET vysoce legovaná nerezová ocel
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 60 °C
stupeň krytí	IP67
izolační napětí	50 V
napěťová pevnost	0.8 kV
stupeň znečištění	3