



Wyłącznik zbliżeniowy SME-8-ZS-KL-LED-24

Numer części: 171169

FESTO

elektryczny, stykowy, wersja dwuprzewodowa, do napędów z rowkiem T, z kablem.



Karta danych

Cecha	Wartość
Kształt	Do rowka T
Zgodność z normą	EN 60947-5-2
Dopuszczenie	RCM Mark
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Sposób pomiaru	Magnetyczny, stykowy
Temperatura otoczenia	-40 ... 60 °C
Wyjście dwustanowe	Stykowe, bipolarne Bez funkcji LED
Funkcja elementu przełączającego	Styk normalnie otwarty
Powtarzalność wartości przełączenia	+/- 0,1 mm
Czas włączania	≤ 0.5 ms
Czas wyłączenia	0.03 ms
Maks. częstotliwość przełączania	800 Hz
Maks. prąd wyjściowy	80 mA
Maks. moc przełączania DC	2.16 W
Spadek napięcia	≤ 3.5 V
Zabezpieczenie przed zwarcie	Brak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	Nie występuje
Zakres napięcia roboczego DC	12 ... 27 V
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Brak
Przylącze elektryczne	2-żyły Kabel
Kierunek przylącza wyjściowego	Wzdłuż
Długość kabla	2.5 m
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)
Sposób montażu	Zamocowany w rowku T długości możliwe do włożenia w rowek
Moment dokręcenia	0.2 Nm
Waga produktu	27.9 g
Materiał obudowy	Żywica epoksydowa PC PET Stal wysokostopowa, nierdzewna
Wskaźnik stanu przełączania	Żółta dioda LED
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP67
Napięcie przebicia izolacji	50 V
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3