



Mejno stikalo SMT0-8E-PS-S-LED-24

Številka dela: 171178

FESTO

električen, brezkontakten, PNP, za pogone s T-utorom, brez pritrdilnega sklopa, z vtičem M8.

Potreben ločen pritrdilni element SMB-8E (štev. dela 178230).



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	za T-utor
Dovoljenje	RCM Mark
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Princip merjenja	magnetorezistiven
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Ponovljivost	0,2 mm
Izhod stikala	PNP
Stikalni element	Vklopni kontakt
Čas vklopa	$\leq 1,3$ ms
Čas izklopa	$\leq 1,4$ ms
Maks. izhodni tok	100 mA
Maks. preklopna moč DC	2,8 W
Padec napetosti	$\leq 1,8$ V
Zaostali tok	$\leq 0,01$ mA
Kratkostična odpornost	da
Odpornost na preobremenitve	na voljo
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek 1, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 1, priključna tehnika	M8x1, A-kodiran po EN 61076-2-104
Električni priključek 1, število polov/žic	3
Smer izhoda priključka	prečno
Maks. pritezni moment vtiča	0,3 Nm
Način pritrditve	vpet v T-utor s priborom vstavljen od zgoraj v utor
Pritezni moment	1 Nm
Masa izdelka	12 g
Material, ohišje	Med (medenina) TPE-U(PU) nikljan
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Vrsta zaščite	IP65 IP67