



Mejno stikalo SME-10-KQ-LED-24

Številka dela: 173211

FESTO

električen, z Reed kontaktom, za pogone z okroglim utorom, s kablom.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	za okrogel utor
Ustreza standardu	EN 60947-5-2
Dovoljenje	RCM Mark
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Princip merjenja	magnetni Reed
Temperatura okolice	-20 ... 70 °C
Izhod stikala	z bipolarnim kontaktom
Stikalni element	Vklopni kontakt
Možnost reprodukcije preklopne vrednosti	+/- 0,1 mm
Čas vklopa	≤ 0,6 ms
Čas izklopa	≤ 0,05 ms
Maks. preklopna frekvenca	500 Hz
Maks. izhodni tok	100 mA
Maks. preklopna moč DC	1 W
Padec napetosti	0 V
Kratkostična odpornost	ne
Odpornost na preobremenitve	ni na voljo
Območje obratovalne napetosti AC	12 ... 27 V
Območje obratovalne napetosti DC	12 ... 27 V
Zaščita pred zamenjavo polov	ne
Električni priključek	3-žilni Kabel
Smer izhoda priključka	prečno
Dolžina kabla	2,5 m
Material, oplasčenje kabla	TPE-U(PUR)
Način pritrditve	vpet v okrogli utor vstavljen vzdolžno v utor
Pritezni moment	0,1 Nm
Masa izdelka	20 g
Material, ohišje	PPS visokolegirano jeklo, nerjavno
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Izolacijska napetost	50 V
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Stopnja umazanije	3