



čidlo SME-10-SL-LED-24

č. dílu: 173212

FESTO

elektr., s jazýčkovým relé, pro pohony s kulatou drážkou, s konektorem M8.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	pro kruhovou drážku
odpovídá normě	EN 60947-5-2
povolení	RCM Mark
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
upozornění k materiálu	prostě mědi a PTFE
princip měření	jazýčkové relé
okolní teplota	-20 ... 70 °C
spínaný výstup	s kontaktem, bipolární
funkce spínaného prvku	spínač
opakovatelná přesnost sepnutí	+/- 0,1 mm
doba sepnutí	≤ 0.6 ms
vypínací čas	≤ 0.05 ms
max. spínací frekvence	500 Hz
max. výstupní proud	100 mA
max. spínaný výkon DC	1 W
pokles napětí	0 V
odolnost zkratu	ne
odolnost přetížení	není k dispozici
rozsah provozního napětí AC	12 ... 27 V
rozsah provozního napětí DC	12 ... 27 V
ochrana proti přepólování	ne
elektrické připojení	3 piny kabel s konektorem M8x1
směr výstupu připojení	podélně
délka kabelu	0.3 m
materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
typ upevnění	upevněno do kruhové drážky možnost nasunutí podélně do drážky
utahovací moment	0.1 Nm
hmotnost výrobku	5 g
materiál tělesa	mosaz PPS TPE-U(PU) vysoce legovaná nerezová ocel poniklováno
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
izolační napětí	50 V
napěťová pevnost	0.8 kV
stupeň znečištění	3